

KM-3050/KM-4050/KM-5050

▶ print ▶ copy ▶ scan ▶ fax

SISTEMI MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICI

SISTEMI PROFESSIONALI CHE  
SODDISFANO QUALSIASI ASPETTATIVA.



 KYOCERA

# PRODUTTIVITA' ED EFFICIENZA GIORNO PER GIORNO.



Tre principi fondamentali sono alla base dei modelli Kyocera KM-3050, KM-4050, KM-5050:

- l'affidabilità e la sicurezza;
- la produttività;
- la semplicità di utilizzo.

## **FACILI DA USARE E CREATI PER DURARE**

I nuovi sistemi multifunzione Kyocera sono incredibilmente facili da usare. Vi aiutano nell'espletamento dei lavori che normalmente gestite in ufficio, con l'affidabilità e la produttività di un team professionale. Aumentano l'efficienza all'intero processo di gestione del flusso documentale e, nel contempo, tagliano drasticamente i costi operativi.

La modularità del sistema, l'ampia gamma di accessori a disposizione dell'operatore, l'implementazione della nuova piattaforma WiseCore, che consente l'integrazione di applicativi software di nuova generazione, garantiscono l'investimento effettuato e la rispondenza nel tempo della soluzione Kyocera.

## **PAROLE D'ORDINE: ECONOMIA, ECOLOGIA E PRODUTTIVITA'**

La tecnologia proprietaria Ecosys ha consentito l'adozione di consumabili a lunga durata, che riducono in modo significativo la sostituzione dei materiali di consumo e la relativa manutenzione ordinaria. Questo significa abbattere notevolmente i costi di gestione, prolungare il ciclo di lavoro dei sistemi, a favore del budget aziendale e dell'ambiente che ci circonda.

## **SICUREZZA PRIMA DI TUTTO**

I dati creati attraverso la copiatura, la stampa, la scansione e l'invio fax vengono memorizzati sull'hard-disk. Ciò genera la necessità di proteggere questi ultimi da letture non autorizzate. Per garantire la sicurezza dei dati, Kyocera Mita offre la possibilità di implementazione del Data Security Kit, che cripta i dati al momento della loro registrazione in memoria e poi li cancella non appena ultimata la fase di lavoro attiva. Anche i dati inseriti nella rubrica e relativi agli invii e-mail vengono criptati; pertanto risultano non fruibili da estranei.



Con i sistemi multifunzione Kyocera “all in one” non dovrete più temere e stare in apprensione. La semplicità di utilizzo ed il livello di affidabilità valorizzano ulteriormente le loro performance e li rendono parte integrante del vostro ufficio.

**Scansione a colori fronte/retro**

In un unico passaggio il nuovo alimentatore DP-700 è in grado di scansare originali fronte-retro.

**Pannello a sfioramento a colori: facile da usare**

Chiaro, facile da leggere guida l'utente nella comprensione ed utilizzo di differenti funzioni.

**Visualizzazione delle “miniature” a colori**

I documenti salvati sull'hard-disk possono essere visualizzati sul pannello operatore in qualità di miniature, in modo da verificare la correttezza del documento e procedere con sicurezza alla stampa o copia.

**Stampa diretta PDF**

Stampa direttamente PDF sia da PC che da USB memory

**Box documenti da 80 GB come standard**

Un hard-disk performante vi permette di salvare i documenti direttamente sul sistema multifunzione, in modo da gestirli senza dover utilizzare un PC.

**Componenti a lunga durata**

i componenti di lunga durata aumentano la longevità operativa e riducono i fermi macchina.



# KM-3050/KM-4050/KM-5050

SISTEMI MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICI

KM-3050, KM-4050 e KM-5050 rappresentano la proposta Kyocera alla richiesta di affidabilità, modularità ed efficienza degli uffici dinamici. L'adozione di componenti a lunga durata garantiscono un elevato livello produttivo, l'abbattimento dei costi di gestione e supportano la sostenibilità ambientale.

## GENERALE

**Tecnologia:** Kyocera Laser, Mono componente  
**Velocità motore:**

KM-3050: max 30/20 pagine al minuto A4/A3

KM-4050: max 40/23 pagine al minuto A4/A3

KM-5050: max 50/26 pagine al minuto A4/A3

**Risoluzione:** 600 x 600 dpi (copiatura), 1800 dpi x 600 dpi (modalità foto), qualità 1200 dpi

**Tempo di prima copia:**

KM-3050: inferiore a 3,9 secondi

KM-4050/KM-5050: inferiore a 3,5 secondi

**Tempo di riscaldamento:** inferiore a 30 secondi

**Alimentazione:** AC 220 - 240 V, 50/60 Hz

**Consumo energetico:** Stampa: 1.010 W, Stand-by: 230 W,

Risparmio energetico (Ecopower): 17 W

**Rumorosità (ISO 7779):** Stampa: 69 dB(A), Stand-by: 52

dB(A), Risparmio energetico (Ecopower): non misurabile

**Dimensioni (L x P x A):** Unità principale: 599x646x745 mm

**Peso:** Unità principale: circa 85 kg

**Certificazioni:** TÜV/GS, CE, ISO 15408

Questo prodotto è realizzato da una azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001.

## GESTIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate si riferiscono a fogli di 80 g/m<sup>2</sup>. Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da Kyocera Mita in condizioni ambientali normali.

**Capacità carta standard:** 2 cassette universali da 500 fogli, 60-105 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R, Folio

**By-pass multiuso:** 200 fogli 45-200 g/m<sup>2</sup>, A3-A6R, Folio, buste

**Capacità carta massima:** 4.200 fogli

**Unità fronte-retro standard:** supporta i formati A3-A5, 60-80 g/m<sup>2</sup>

**Capacità di uscita carta:** 250 fogli faccia in giù

## FUNZIONI DI COPIATURA

**Formato massimo originali:** A3

**Copia continua:** 1-999

**Capacità memoria standard:** 512 MB (max 1 GB) + 80 GB HDD

**Zoom:** 25-400% con incrementi dell'1%

(con DP-700: 25-200%)

**Rapporto ingrandimento/riduzione preimpostato:** 5R / 5I

**Funzioni digitali:** Interruzione lavoro, una scansione + stampe, Fascicolazione elettronica, Fascicolazione ruotata, Copia con rotazione, Copiatura N-up, Separa copie, Modalità

copertina, Numerazione pagine, Sovrapposizione immagini in casella, Spostamento margine, Cancellazione bordo

**Modalità di esposizione:** Automatica, manuale: 7 o 13 fasi

**Regolazioni immagine:** testo + foto, testo, foto

## FUNZIONI DI STAMPA

**Processore:** PowerPC 750FL / 600 MHz (Sistema condiviso)

**Memoria standard:** 512 MB (max 1 GB) + 80 GB HDD

**Emulazioni:** PCL6 incl. P.J.L, KPDL 3 (compatibile PostScript 3)

Line Printer, IBM Proprietary X24E, Epson LQ-850, Diablo 630,

KC-GL, stampa diretta PDF

**Linguaggio di controllo:** PRESCRIBE IIe

**Font:** 80 font scalabili (PCL6), 136 font scalabili (KPDL3),

1 font bitmap, 45 tipi di codice a barre monodimensionale

più codice a barre bidimensionale PDF-417

**Font scaricabili:** Kyocera, PCL + formato TrueType,

formato Type 1 + 3

**Funzioni di stampa:** eMPS - funzioni di copiatura veloce,

prova e mantieni, stampa privata, memorizzazione lavori e

gestione lavori

**Interfacce**

**Interfaccia standard:** parallela bidirezionale ad alta velocità

(IEEE 1284), USB 2.0 (Hi-Speed), Interfaccia USB Host dedica-

ta per periferiche USB Flash Memory, Fast Ethernet

10/100Base-TX

**Connessione interfaccia multipla (MIC):** consente il trasferimen-

to dei dati simultaneo utilizzando al massimo quattro

interfacce: ogni interfaccia connessa dispone della propria

stampante virtuale

## FUNZIONI DI SCANSIONE

**Funzioni:** Scansione su SMB/FTP, scansione su e-mail, scansio-

ne su casella, rete TWAIN, casella TWAIN

**Velocità di scansione:** 50 originali al minuto in bianco e nero

(600 dpi/A4), 25 originali al minuto a colori (600 dpi/A4)

**Risoluzione di scansione:** 600, 400, 300, 200x400, 200x100

dpi (256 toni di grigio, 256 colori)

**Formato massimo per la scansione:** A3

**Riconoscimento originali:** Testo, foto, testo + foto, OCR

**Interfaccia di rete:** Ethernet 10/100Base-TX

**Protocollo di rete:** TCP/IP

**Tipi di file:** Mono: TIFF, PDF, Colori: JPEG, PDF, TIFF (JPEG)

**Formato compressione:** Mono: G4 (MMR), Colori: JPEG

**Software in bundle:** KM-NET Viewer, TWAIN source, PaperPort

## FUNZIONI FAX (OPZIONALI)

**Compatibilità:** ITU-T Super G3

**Velocità modem:** Max 33,6 kbps

**Velocità di trasmissione:** 3 secondi o meno (JBIG)

**Densità di scansione:** Normale: 8 punti/mm x 3,85 linee/mm,

Fine: 8 punti/mm x 7,7 linee/mm, Superfine: 8 punti/mm x

15,4 linee/mm, Ultrafine: 16 punti/mm x 15,4 linee/mm,

SUFine: 600x600 dpi

**Formato massimo originali:** A3

**Metodo di compressione:** JBIG, MMR, MR, MH

**Memoria:** Standard 128 MB (8 MB bitmap + HDD da 120

MB), consente di eseguire il back-up delle immagini fax

**Funzioni:** trasmissione fax in rete, trasmissione ruotata, tras-

missione riservata, inoltre Document Server

## OPZIONI

**Fax System (M)**

**Gestione carta**

**DP-700:** alimentatore di originali con fronte/retro in un

unico passaggio, 100 fogli, 45-160 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R, Folio

(RADF)

**PF-700:** cassetto carta 2x500 fogli, 60-105 g/m<sup>2</sup>, A3, A4,

A4R, A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, Folio,

STMT

**PF-750:** cassetto carta ampia capacità, max 3.000 fogli,

60-105 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, Letter

**DF-710 finisher per documenti + AK-700\*:**

Vassoio principale: max 3.000 fogli A4 o 1.500 fogli A3

faccia in giù, 45-105 g/m<sup>2</sup>, A3-B5

Vassoio secondario superiore: max 200 fogli A4 o 100 fogli

A3/B4 faccia in su, 60-105g/m<sup>2</sup>, A3-A6R

Vassoio secondario inferiore: max 50 fogli A4 faccia in su,

60-105 g/m<sup>2</sup>, A4-A6R

Pinzatura: max 50 fogli A4 o 30 fogli A3, pinzatura in

3 posizioni

**DF-720 finisher per documenti:** max 500 fogli A4 o

250 fogli A3, Folio, 60-80 g/m<sup>2</sup>, una posizione di pinzatura,

max 30 fogli A4 o 20 fogli A3

**DF-730 finisher per documenti + AK-700\*:** max 1.000 fogli

A4 o 500 fogli A3/B4, 64-128 g/m<sup>2</sup>, A3-B5, una posizione di

pinzatura, max 30 fogli A4 o 20 fogli A3/B4, 64-128 g/m<sup>2</sup>

**PH-5C unità di foratura per DF-710:** A3-A5R, 45-200 g/m<sup>2</sup>,

2 fori/4 fori

**MT-710 Mailbox per DF-710:** 7 scomparti, 60-80 g/m<sup>2</sup>,

A3-A5R, 7 scomparti x 100 fogli A4 o 50 fogli A3/B4

**BF-710 unità opuscoli per DF-710:** max 64 pagine (16 fogli)

piegatura e pinzatura opuscolo, 60-80 g/m<sup>2</sup>, copertina:

60-200 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R

**JS-700 separatore lavori:** separatore lavori interno da 100

fogli, 45-160 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R

\*Il kit adattatore AK-700 è necessario per utilizzare i finisher

per documenti DF-710/DF-730.

## Memoria

**Memoria stampante**

**Memoria DIMM:** 2 slot (1 slot libero), DDR-SDRAM DIMM

(512 MB - 184 pin PC2700)

**CompactFlash® card:** 1 slot per la memorizzazione di form,

font, logo, macro (max 2 GB)

**Memoria fax BU-10:** 128 MB per il back-up delle immagini

fax

## Sicurezza

**Data security kit (C)**

**UG-30:** kit espansione PDF alta compressione, criptazione

dei file

## Interfaccia opzionali

**Interfaccia seriale IB-11:** interfaccia seriale RS-232C

(max 115,2 kbps)

## Altro

**Copri originali (D)**

**DT-700:** Vassoio porta documenti

**Mobiletto CB-700\*:** supporto di legno, consente di avere

una notevole riserva di carta (esiste in due versioni)

**Mobiletto CB-710\*:** supporto di metallo, consente di avere

una notevole riserva di carta

\*Esistono più versioni, verificare listino

## CONSUMABILI

**Kit toner TK-715:** Toner microfine per 34.000 pagine in A4

con copertura del 6% (ISO 10561B)



## Selezionate l'opzione che vi serve:

Mailbox (MT-710)

Unità di foratura (PH-5C)

Finisher per documenti (DF-710)

Unità opuscolo (BF-710)



Alimentatore carta (PF-750)

Rivenditore Autorizzato Kyocera: